



Slagdörrsöppnare FAAC 950N2

Automatik till slagdörrar

FAAC
Simply automatic.



Slagdörrsautomatik typ 950N2

Tystgående elektromekanisk dörröppnare för slagdörrar med stängningsfunktion via retur fjäder eller motor. Integrerad styrenhet med dörrprocessor för självdiagnostik och kontinuerlig kontroll av samtliga dörrfunktioner.

- Godkänd enligt Dörrstandard EN 16005
- Försedd med funktionsomkopplare
- Samma enhet passar för både höger- och vänsterhängda dörrar
- För ledad arm eller glidarm
- Push & Go funktion
- Självåterställande vid driftstörning
- Strömförsörjning 230V, 100VA
- Tillval: Batteri back-up under förlängd kåpa, lackerad i valfri RAL/NCS kulör



EN16005



Typgodkänd för brandklassning E30, A30 och E130 utan fallkolv.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning	230 V (+6 - 10%) 50 (60) Hz
Effektförbrukning	100 W
Användningsfrekvens	Kontinuerlig
Drivenhet	24 VDC med enkodersystem
Aktivering	Elektromekanisk med retur fjäder
Hinderavkänning	Standard
Dimensioner	530 x 100 x 120 mm (b x h x d)
Vikt	10 kg
Skyddsklass	IP 23
Öppningsvinkel	0° - 125°
Dragkraft	Justerbar från 60% till 100%
Öppningshastighet	Justerbar från 30% till 100%
Stängningshastighet	Justerbar från 30% till 100%
Öppethålltid	Justerbar från 1 till 30 s
Standarddriftlägen	Automatisk - manuell - öppen
Armar	Ledad arm (tryckande) Glidarm (dragande)

STANDARDFUNKTIONER

- Driftlägen: AUTOMATISK - MANUELL - ÖPPEN
- Självvaknande av öppet och stängt läge och avkänning av dörrrens vikt
- Hinderavkänning vid såväl öppning som stängning
- Valbar "Push & Go" - funktion (öppningskommando genom tryck på dörren)
- Valbar intrångsfunktion - automatiken motverkar oväntade försök att öppna dörren manuellt eller av kraftig vind
- Manuell drift vid eventuellt strömavbrott
- Trimskruvar för inställning av motorns öppnings- och stängningshastighet samt öppethålltid
- Utformad för installation av; radar, passiv infraröd sensor, tryckknappar för öppning/stängning, fotoceller, elektriska lås och programmeringsverktyg
- Lock Kick, för hög friktion vid stängning mot tröga/hårda tätninglistor eller låskolvar. Fungerar även i lågenergi de sista cm. innan helt stängt läge

950N2, med fjäderstängning

- Stänger med fjäderhjälp
- Aluminiumkåpa
- Elektromekanisk motor
- Dörrbladsvikt, max 367 kg
- Dörrbladsbredd, max 1400 mm
- Brandklassad EI30

950N2

Art. nr. 013622

950N2, med motorstängning

- Stänger med motor
- Aluminiumkåpa
- Elektromekanisk motor
- Dörrbladsvikt, max 130 kg
- Dörrbladsbredd, max 1000 mm
- Ej brandklassad

950N2 UF

Art. nr. 013645



FAAC Nordic är baserat i Perstorp. Vi har utvecklat och tillverkat förstklassig drivutrustning för port- och grindautomatik sedan början av 1970-talet. Våra produkter driver en stor del av de grindar, portar och bommar som installeras i Norden. Våra kunder återfinns både inom näringslivet och offentlig/statlig verksamhet och även för privata bostäder.

FAAC Koncernen är marknadsledande inom öppnings- och styrautomatik för portar och grindar. FAAC finns representerade i ett 70-tal länder runt om i världen och har sitt huvudkontor i Bologna.

FAAC
Simply automatic.

Huvudkontor
FAAC Nordic AB
Box 125, SE-284 22 Perstorp Sweden
Tel. +46 435 77 95 00
Fax +46 435 77 95 29
www.faac.se