

## Dörrstängare



### Användningsområde

ASSA ABLOY DC200-serien passar för alla typer av ytter-, inner- och branddörrar, där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.

### Funktion

Dörrstängarhuset är tillverkat i gjuten aluminium. DC200 är en tryckfjäderdörrstängare med högklassig hydraulolja och temperaturkompenserande ventiler.

### Egenskaper

- Justerbar fjäderkraft 2 – 4 EN
- Max dörrbredd 1 100 mm
- Kan monteras på dörrblad och karm
- Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
- Axel justerbar 14 mm i höjdlid
- Övertrycksventil för att skydda dörrstängaren
- Temperaturkompenserande ventiler
- Lätt att montera
- Mått: längd 223 mm, höjd 60 mm, djup 47 mm
- Färger: silver, vit, svart och brun. Kan erhållas i NCS och RAL.
- EN 1154
- CE-kontrollerad och godkänd
- Öppningsbroms justerbar från 75° standard

## Dörrstängare

### Dörrstängarhus

DC200 storlek 2-4 EN justerbart  
Max dörrbredd 1 100 mm  
Tillslags- och stängningshastighet justerbara med ventiler.  
Axel justerbar 14 mm i höjded



DC200 dörrstängarhus

### Tillbehör

#### Standardarm

L190 karmdjup 0-100 mm  
L199 karmdjup 0-100 mm odelbar  
L198 karmdjup 100-200 mm  
D3014 karmdjup 0-70 mm



L190/L199/L198



D3014

### Uppställningsarm

L191 karmdjup 0-70 mm  
Uppställningsvinkel max 150°  
Spärrfunktionen är till- och fråkopplingsbar  
(Ej branddörrar)



L191

### Montageplatta

A120 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad finns. Passar för Dorma och Geze.



A120

### Vinkelkonsol

A122 kan användas där karmdjupet är mer än 200 mm.



A122

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: [helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com)  
[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)